

KOD COULEURS AQUATIKA SATIN

BOISERIES ET MURS



DEFINITION / DESTINATION

Cette peinture ECOLABEL de finition satin, formulée à base de résines copolymères acryliques, est destinée à la décoration d'intérieurs : pièces d'habitation et halls à grande circulation.

PROPRIETES :

- Lessivable
- Finition satin
- Application facile
- Grand pouvoir couvrant

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/b) : 100 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 - Famille I classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Acrylique
DENSITE à 20°C	1,29 g/ml
VISCOSITE à 20°C	124 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	53 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	39 %
DILUTION	Eau
SECHAGE	Hors poussières : 15 mn, sec : 30 min, recouvrable : 3 h
ASPECT	Satin - de 30 à 40 sous 60°C
RENDEMENT MOYEN	10 à 12 m ² /L
COULEUR	Blanc, réglisse, écru, concha, taupe, plume, caféier + bases Deep et TR. Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 5 %.
CONDITIONNEMENT	0.5L et 2.5L

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Conformément au DTU 59-1

Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : enduits de préparation, plâtre et dérivés, menuiseries, papiers peints, anciennes peintures adhérentes, le fer.

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, non pulvérulentes, sans poussières, dégraissées et poncées, recouvertes d'un primaire adapté.

- Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer un fixateur.
- Les supports alcalins seront isolés avec une sous couche adaptée.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

FICHE TECHNIQUE

↪ Appliquer au préalable une sous couche sur fonds bruts.
Bien homogénéiser le produit avant son application.

CONDITIONS CLIMATIQUE

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C.

NOMBRE DE COUCHES

Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches, la 1^{ère} diluée à 5 %.

MATERIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse et au rouleau en diluant de 0 à 5 % d'eau ou l'airless en diluant de 8 à 12 % d'eau

NETTOYAGE

Eau

PRECAUTIONS

Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
Contient du MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence - Généraux :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence - Intervention :

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.

CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT

En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.

DECHETS

Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112.

La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations particulières, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.