

KOD COULEURS EXTRALAK SATIN

Peinture Laqué Satinée



DEFINITION / DESTINATION

Peinture laque satinée non jaunissante, formulée à base de résines glycérophtaliques. Cette peinture peut s'appliquer sur boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques. Elle peut être utilisée aussi bien pour la décoration intérieure qu'extérieure. Peut se teinter avec les colorants universels (ne pas dépasser la dose de 3 %).

PROPRIETES :

- Haute performance sur boiserie
- Finition décorative et protectrice
- Lessivable
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellent tendu
- Grande adhérence

INTERIEUR ET EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/d) : 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 297 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 - Famille I classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Glycérophtalique
DENSITE à 20°C	1,43 g/ml
VISCOSITE à 20°C	110 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	70 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	51 %
DILUTION	White Spirit
SECHAGE	Hors poussières : 2 heures, sec : 6 heures, recouvrable : 24 heures
ASPECT	Satin - de 40 à 50 sous 60°C
RENDEMENT MOYEN	8 à 12 m ² /L pour 1 couche
COULEUR	Blanc, réglisse, écru, concha, taupe, plume, caféier + Bases Deep et TR Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%
CONDITIONNEMENT	0.5L et 2.5L

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

(Conformément au DTU 59-1)

Peut s'appliquer sur boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, non pulvérulentes, sans poussières, dégraissées et poncées, recouvertes d'un primaire adapté.

- ↳ Les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées.
- ↳ Les parties métalliques seront soigneusement brossées et recouvertes d'une peinture anticorrosion.

Appliquer au préalable une sous couche sur fonds bruts.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

CONDITIONS CLIMATIQUE

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C. Ne pas appliquer sur supports chauds ou humides.

NOMBRE DE COUCHES

Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches.

MATERIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau laqueur ou à l'airless sans dilution.

NETTOYAGE

White Spirit

PRECAUTIONS

Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence - Généraux :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

Éviter de respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence - Intervention :

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.

CONSERVATION

12 mois en emballage fermé d'origine.

Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

ENVIRONNEMENT

En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.

DECHETS



Éliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080111*

La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations particulières, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.