

KOD SOL

**Kod**
couleurs

DEFINITION / DESTINATION

Peinture mono-composant formulée à base de résine alkyde uréthane à destination du sol.
Ce produit résistant s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur sur les revêtements de sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement, etc.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 430 g/L de COV.

FAMILLE	NFT 36-005 - Famille I classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Glycérophtalique modifiée
DENSITE à 20°	1,33 g/ml
VISCOSITE à 20° C	95 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	70 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	52 %
DILUTION	White Spirit
SECHAGE	Hors poussières : 2 h, sec : 5 h, recouvrable : 24 h Attendre 48h pour un trafic léger.
ASPECT	Demi-brillant - supérieur à 70 sous 60° C
RENDEMENT MOYEN	8 à 9 m ² /L selon la porosité du support
COULEUR	Gris argent, rouge brun, pierre, vert gazon, souris
CONDITIONNEMENT	0.5L et 2.5L

MISE EN ŒUVRE

Conformément au DTU 59-3

PREPARATION DES SUPPORTS

Bien homogénéiser le produit avant son application
Peut s'appliquer sur les supports suivants : bétons et bois. Sur béton sec.
Eliminer la laitance par sablage humide ou nettoyage chimique suivi d'un rinçage abondant.
→ Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.

FICHE TECHNIQUE

- Sur bois et parquet, poncer et dégraisser le support. Sur fer, broser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes.

CONDITIONS CLIMATIQUE Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 12°C, en plein soleil et par temps de pluie.

NOMBRE DE COUCHES 2 couches

MATERIEL D'APPLICATION brosse et au rouleau en diluant avec au maximum 5 % de White Spirit ; au pistolet en diluant avec 10 % de White Spirit ; à l'airless en diluant avec 5 à 6 % de White Spirit.

NETTOYAGE White Spirit

PRECAUTIONS



Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique.
Contient du 2-ETHYLHEXANOATE DE COBALT. Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence - Généraux :
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Conseils de prudence - Prévention :
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. -
Ne pas fumer.
Éviter de respirer les vapeurs.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
Conseils de prudence - Intervention :
EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau et au savon /se doucher.
EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d'incendie : utiliser un extincteur poudre ABC ou eau avec additifs pour l'extinction

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
Conseils de prudence - Stockage :
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

ENVIRONNEMENT En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.

DECHETS



Éliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080111*.

La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations particulières, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.